

3 dveřová

karoserie s podvozkem s žebřinovým rámem

motor		1.3	
systém pohonu		zapínatelný 4WD	
MOTOR			
typ		M13A	
počet válců		4	
počet ventilů		16	
zdvihový objem	cm ³	1 328	
vrtání x zdvih	mm	78,0 x 69,5	
kompresní poměr		9,5	
maximální výkon	kW/ot	60 / 5 500	
maximální točivý moment	Nm/ot	110 / 4 500	
distribuce paliva		vícebodové vstřikování	
palivo		BA95	
emisní norma			
PREVODOVKA			
typ		5MT	
převodový poměr	1.	4,425	
	2.	2,304	
	3.	1,674	
	4.	1,190	
	5.	1,000	
	zpátečka	5,151	
koncový převod		4,300	
převod přídavné převodovky (H/ L)		1,000 / 2,002	
VYKONY			
maximální rychlost	km/h	140	
zrychlení 0-100 km/h	sec	14,1	
SPOTŘEBA PALIVA / EMISE			
objem palivové nádrže	litrů	40	
CO2 emise	g/km	174	
spotřeba paliva	město	l/100 km	9,3
	mimo město	l/100 km	6,2
	kombinovaná	l/100 km	7,3
HMOTNOSTI			
pohotovostní	kg	1 060	
celková	kg	1 420	
ROZMĚRY			
celková délka	přední nárazník - zadní nárazník	mm	3 570
	přední nárazník - kryt rezervy	mm	3 665
celková šířka		mm	1 600
celková výška		mm	1 670
rozvor		mm	2 250
rozchod	vpředu	mm	1 355
	vzadu	mm	1 365
světla výška		mm	190
minimální poloměr zatáčení		m	4,9
nájezdový úhel přední		st	29
přechodový úhel		st	20
nájezdový úhel zadní		st	36
KAPACITA			
počet míst k sezení	osob	4	
objem zavazadlového prostoru (dle VDA)	maximální	litrů	816
	složené zadní sedačky	litrů	324
	vzpřímené zadní sedačky	litrů	113
PODVOZEK			
řízení		kuličková matice s hydraulickým posilovačem	
brzdy	vpředu	kotoučové	
	vzadu	bubnové	
zavěšení kol	vpředu	tuhá náprava v třřramenném závěsu & vinuté pružiny	
	vzadu	tuhá náprava v třřramenném závěsu & vinuté pružiny	

SUZUKI JIMNY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Way of Life!