

5 dveřová

karoserie

motor		1.0	1.2		
MOTOR					
typ		K10B	K12B		
počet válců		3	4		
počet ventilů		12	16		
zdvihový objem	cm ³	996	1 242		
vrtání x zdvih	mm	73,0 x 79,4	73,0 x 74,2		
kompresní poměr		11,0	11,0		
maximální výkon	kW/ot	48 / 6 000	63 / 5 500		
maximální točivý moment	Nm/ot	90 / 4 800	114 / 4 400		
distribuce paliva		vícebodové vstřikování			
palivo		BA95			
EU emisní norma		Euro 4			
PREVODOVKA					
typ		5MT	5MT	4AT	
převodový poměr	1.	3,454	3,454	2,875	
	2.	1,904	1,904	1,568	
	3.	1,280	1,280	1,000	
	4.	1,030	1,030	0,698	
	5.	0,815	0,815	-	
koncový převod	zpátečka	3,272	3,272	2,300	
		4,388	4,105	4,375	
VYKONY					
maximální rychlost	km/h	160	175	170	
zrychlení 0-100 km/h	sec	14,7	12,3	14,9	
SPOTŘEBA PALIVA / EMISE					
objem palivové nádrže	litrů	45			
CO2 emise	g/km	120	131	142	
spotřeba paliva	město	l/100 km	5,9	6,9	7,8
	mimo město	l/100 km	4,4	4,7	4,9
	kombinovaná	l/100 km	5,0	5,5	5,9
HMOTNOSTI					
pohotovostní	kg	975	990	1 040	
celková	kg	1 485			
ROZMĚRY					
celková délka	mm	3 715			
celková šířka	mm	1 680			
celková výška	mm	1 590			
rozvor	mm	2 360			
rozchod	vpředu	1 470 (14" kola) / 1 460 (15" kola)			
	vzadu	1 480 (14" kola) / 1 470 (15" kola)			
světlá výška	mm	145			
minimální poloměr zatáčení	m	4,7			
KAPACITA					
počet míst k sezení	osob	5			
objem zavazadlového prostoru (dle VDA)	maximální	litrů	537		
	minimální	litrů	202		
PODVOZEK					
řízení		hřebenové s elektrickým posilovačem			
brzdy	vpředu	kotoučové s vnitřním chlazením			
	vzadu	bubnové			
zavěšení kol	vpředu	vzpěry McPherson & vinuté pružiny			
	vzadu	torzní náprava & vinuté pružiny			

SUZUKI SPLASH

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Way of Life!